

参数								
示图								穿孔安装
项目	承重范围(kg)	升降范围(mm)	左右摆动	俯仰角	包装箱尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)	孔距
参数	单屏重° 24KG	0~230	° 20°	-15° ~20°	845*210*200	5.7	7.2	70MM~128MM

外形尺寸	调节方法	穿孔安装
单位: mm 		

显示屏螺丝安装	显示屏安装	显示屏调节
<p>如图, 取下头部连接部, 用扳手将螺丝和显示器进行连接。</p>	<p>抬起显示屏将头部连接部插入立柱中, 依次装入第二个显示器</p>	<p>调节此处可以增大或减小旋转阻尼, 使显示器的倾仰更加顺畅。</p> <p>调节此处可以增大或减小旋转阻尼, 使显示器的侧向摆动更加顺畅。</p>

过线安装	配件							
	序号	图示	规格	数量	序号	图示	规格	数量
	a		FH-818-4*12 FH-818-4*16	8	i		DX-889-M8	4
	b		FH-7991-5x25	4	j		E-FE-16	4
	c		DN-扳手-M3	1	k		FH-14-8x80	1
	d		DN-T-5	1				
	e		DN-扳手-M6	1				
	f			1				
	g			1				
	h		DX-97-M8	4				

生产公司: 福建九兆智能科技有限公司
 生产地址: 福建省漳州长泰县经济开发区兴泰工业园区103号
 销售公司: 上海慧想办公用品有限公司
 联系地址: 上海市浦东新区川宏路230号12号楼
 服务热线: 400-600-5155
 官方网址: www.thinkwise.com.cn